

poslední revize: 09.02.2016

pevnostní třídění podle ON DIN 4074 nebo ON EN 14081
 pevnostní třídy: S10/C24 (Standard); S13/C30 (na vyžádání)
 zazubený spoj podle ON EN 385 a lepení Polyurethanovým lepidlem (PUR)
 povrch: 4-stranně hoblovaný, hrany ofázované
 druhy dřeva: smrk (Standard), borovice (na vyžádání)
standardní délka 13,00 m (délky od 2,50 do 18,00 m po balících na vyžádání)



tabulka průřezů a údaje o balících

výška	t		m ³		t		m ³		t		m ³		t		m ³		t		m ³		
	ks	cm	ks	cm	ks	cm	ks	cm	ks	cm	ks	cm	ks	cm	ks	cm	ks	cm	ks	cm	
300	2,5	5,62	2,8	6,24			2,8	6,24													
	24	36*120	20	40*120			16	40*120													
280	2,4	5,24	2,6	5,82			2,6	5,82													
	24	36*112	20	40*112			16	40*112													
260	2,2	4,87	2,4	5,41			2,4	5,41													
	24	36*104	20	40*104			16	40*104													
240	2,0	4,49	2,2	4,99			2,2	4,99			2,0	4,49	2,4	5,24							
	24	36*96	20	40*96			16	40*96			12	36*96	12	42*96							
220	2,3	5,15	2,6	5,72			2,6	5,72			2,3	5,15	2,7	6,01							
	30	36*110	25	40*110			20	40*110			15	36*110	15	42*110							
200	2,10	4,68	2,30	5,20			2,30	5,20			2,1	4,68	2,5	5,46							
	30	36*100	25	40*100			20	40*100			15	36*100	15	42*100	15	48*100					
190					3,0	6,67					24	44*114									
					30	45*114															
180	2,3	5,05	2,5	5,62			2,5	5,62			2,3	5,05	2,7	5,90							
	36	36*108	30	40*108			24	40*108			18	36*108	18	42*108							
170											24	44*102									
160	2	5,24	3	5,82			3	5,82			2,4	5,24	2,8	6,12							
	42	36*112	35	40*112			28	40*112			21	36*112	21	42*112	21	48*112					
150					2,8	6,14					28	44*105									
					35	45*105					28	44*105									
140	2,4	5,24	2,6	5,82			2,6	5,82					2,8	6,12							
	48	36*112	40	40*112			32	40*112			24	42*112	24	42*112							
130					2,7	6,08															
					40	45*104															
120	2,30	5,05	2,5	5,62			2,5	5,62			2,3	5,05									
	54	36*108	45	40*108			36	40*108			27	36*108									
110					2,9	6,44															
					50	45*110															
100	2,3	5,15	2,6	5,72			2,6	5,72													
	66	36*110	55	40*110			44	40*110													
80	3,0	6,74	0,0	0,00																	
	84	36*112	70	40*112																	
60																					
	108	36*112																			
šířka	60		80		90		100		110		120		140		160						mm

VYSVĚTLIVKY:

kvalita NSi: vyrobené rozmítnutím dvojnásobné šířky

kvalita Si: vyrobené jednotlivě

průřez vyrobený rozmítnutím dvojnásobné šířky

kvalita **POUZE NSI!!!**

+Douglasie - pouze v Nsi kvalitě a ve 13m možné

pouze NSI a ve 13m možné

pouze NSi a v 5m možné